



Digisat Multi



Technical specification:

Eingangsfrequenzbereich:

950-2150 Mhz.

Signalstärke:

40-100 dBuV.

Eingangs Impedanz:

75 Ohm, F-Buchse.

Kurzschlußfest:

Automatische Sicherung aller 4 Eingänge.

Meßmethoden:

Signalanzeige auf dem LCD

Display Thermometerskala oder als 3 stellige Zahlenanzeige von 0-99,9dB.

zuschaltbarer Piepton

Max-Signalstärke: Thermometerskala mit Max-Hold-Funktion oder bei Tonfunktion der höchste hörbare Ton.

Steuerung:

13/18V, 22khz (on/off), DiSEqC 1.0 und 1.1

Motorsteuerung:

DiSEqC 1.2

NOKIA (SatScan)

TRIAx H/H

Stromversorgung:

wiederaufladbare Batterien (akkus) (8xAA) oder vom Receiver über das vorhandene Coaxialkabel

Stromaufnahme:

Ca 70 mA

Batterieaufladung:

220V Lade-Netzteil 14-20V DC,

Gewicht: 0.75 kg (incl. Batteries).

Abmessungen: 185 x 115 x 50 mm.

Lieferumfang:

-Digisat Multi mit gummiertem Gehäuse

-4 Stück Test-LED's mit F-Connector

-1 Stück DiSeqC 4-fach Schalter

- 8 Stück AA/Mignon Akkus

- Ladegerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten