



Für das gehobene Niveau

So viel Spaß kann Spitzenleistung machen: Das terrestrische FTA-System mit bestem digitalem Bild und UHF Modulator für optimalen Radioempfang verwöhnt Augen und Ohren. Praktisch mit VFD-Display für die Anzeige des Sendernamens, zukunftssicher das Software-Update über RS-232 Schnittstelle.

- Geeignet für alle frei empfangbaren, digitalen TV- und Radioprogramme (über Außen- oder Zimmerantenne) - ohne Satellitenanschluss, ohne Kabelanschluss
- Entspricht DVB-T Norm mit UHF/VHF Tuner und Durchschleiffunktion
- Mit Installations-Wizard
- Mit integriertem UHF Modulator
- VFD Display für Sendernamen oder Uhrzeitanzeige
- Digitaler Ton über Koaxial Ausgang (S/PDIF)
- Einfache Installation & benutzerfreundliche Menüführung
- Hervorragende digitale Bild- und Tonqualität
- Separater Netzschalter zum Stromsparen
- Schluss mit zusätzlichen Kabeln – Antennenverstärker wird über Receiver versorgt (5 V Spannung)
- 1.000 Programmspeicherplätze
- Favoritenliste für Radio- und TV Programme
- Kindersicherung für Menü und Sender
- Teletext (VBI und OSD)
- Elektronischer Programmführer (EPG) für laufende und folgende Programminformationen - mit Programmvorschau von bis zu 7 Tagen
- Mehrsprachige Audiosprache und Untertitel
- Benutzerfreundliche Menüführung in 7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Tschechisch
- Bedienungsfreundliche Fernbedienung
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- Niedriger Stromverbrauch
- RS-232 Anschluss für Softwareupdate
- Spiele (Mine, Tetris, Gomoku)
- Erweiterte Timer-Funktion
- Mosaik-Funktion: Bildüberblick von 9 TV Sendern
- Schnelle Umschaltzeiten bei Senderwahl
- Automatische Zeitumstellung: Winter-/ Sommerzeit
- Auto Softwareupdate über Antenne

Allgemeine Daten:

Netzspannung: 90~240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 20 W (max)
Leistungsaufnahme Standby: < 10 W
Betriebstemperatur: 0°~ 40°C
Lagertemperatur: -30°~ 80°C
Feuchtigkeit 10~85%
Gewicht: 1.2 kg
Geräteabmessung (BxTxH) in mm: 260 x 210 x 40

System und Speicherkapazität:

Flash memory: 1 MByte
SDRAM: 64 Mbits

Audio Decoder:

MPEG MusiCam Layer I & II
Sampling Rate: 24,32, 44.1, 48 KHz
Audio Art: Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono

Video Decoder:

Profilpegel: MPEG2 MP@ML
PAL 8-bit OSD colour
Bildauflösung: 720 x 576 Pixel (PAL), 720x480 (NTSC)
Decoding & Video Out: PAL& NTSC
Bildformat: 4:3, 16:9

RF Modulator:

Kanäle: 21-69 (Für TV ohne Scart)
Ausgänge: PAL B/G, I, D/K, M/N

Demodulator:

Modulation: COFDM
Type: QPSK 16 QAM/64 QAM
Transmissionsspektrum: 2K -8 K

Tuner:

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Eingangsfrequenz: 47~230 MHz (VHF), 470 ~ 862 MHz (UHF),
Durchschleiffunktion-Frequenzbereich: 47~862 MHz
Eingangspegel: -82~-20 dBm

EAN 87 171 8544 2861

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten