

SRT 5246 - Satellite + Terrestrial FTA

Der neue „Zwei in Eins“ Free-to-Air Receiver SRT 5246 bietet 30% schnellere Umschaltzeiten zwischen den Sendern und einen wesentlich schnelleren elektronischen Programmführer (EPG). Als „Zwei in Eins“ Receiver kann der SRT 5246 DVB-S UND DVB-T Signale empfangen und verfügt natürlich über einen integrierten UHF-Modulator. Als top ausgestattetes System stellt der Receiver 4.000 Programmspeicherplätze für den vollen TV- und Radiogenuss zur Verfügung. Mit Display, Software-Update über Satellit (OTA), Favoritenlisten, Timer, Zoom- und Mosaikfunktion, zwei SCART-Buchsen, S/PDIF-Anschluss für die HiFi-Anlage und zahlreichen anderen Features ist der SRT 5246 hochwertig ausgestattet.



- 2 in 1: Digitaler terrestrischer und Satelliten Receiver für alle FTA TV- und Radioprogramme über Antenne und Satellit
- 4.000 Programmspeicherplätze
- 4 Favoritenlisten für TV und Radio
- Display mit Anzeige von Senderkanal oder Uhrzeit
- Plug & Play Installation mit Installationsassistent
- Mosaik-Funktion: Bildüberblick von 4 oder 9 TV Sendern
- Audio und Video in DVD Qualität
- Elektronisches TV Programm (EPG) für laufende und folgende Programminformationen - mit Programmvorschau von bis zu 7 Tagen
- Zoomfunktion für TV-Bilder
- 8 Timer
- Kindersicherung für Menü und Kanal
- Schnelle Umschaltzeiten bei Senderwahl
- Anschlussmöglichkeit an die HIFI-Anlage (S/PDIF)
- Teletext (über Receiver und TV), Untertitel
- Mehrere Sprachen für die Audiowiedergabe eines Programms wählbar**
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Editierfunktionen für TV- und Radioprogramme und Satellitennamen
- Software Update über Satellit (OTA)
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf mit Anzeige der Signalstärke und -qualität
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender oder Lieblingssender
- 3 Spiele (Boxman, Tetris, Snake)
- Bedienungsfreundliche Fernbedienung
- Niedriger Stromverbrauch
- Mit integriertem UHF Modulator
- Separater Netzschalter zum Stromsparen
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Fernbedienung, 2 x Batterien (AAA)

** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

Demodulator - Terrestrischer

Demodulator - Terrestrischer
Modulation: COFDM
Konstellation: QPSK, 16QAM, 64QAM
Transmissionsspektrum: 2K - 8K

Demodulator - Satellit

Modulation: QPSK
Input Symbol Rate: 2~45 Ms/s
SCPC /& MCPC Signal von C & KU Band

Video Decoder

Profilpegel: MPEG2 MP@ML
Input Rate: Max. 100 Mbits/s
Bildauflösung: 720 x 576 (PAL), 720x 480 (NTSC)
Bildformat: 4:3, 16:9

Audio Decoder

ISO/IEC 11172 LAYER I&II
Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz
Audio Modus: Stereo, Mono

DVB-T Tuner

Front-End: DVB-T
Eingangsfrequenz: 174 MHz ~ 862 MHz (VHF, UHF)
Eingangsspegel: -78 ~ -20dBmV
Antennenverstärkung: 5 V DC, Max. 50 mA,
Überspannungsschutz

DVB-S Tuner

Front-End: DVB-S
Eingangsfrequenz: 950~2150 MHz
Eingangsspegel: -25 ~ -65 dBm
LNB Speisung: 13.5/18 V DC (+/- 5%), Max. 400 mA,
Überspannungsschutz
DiSEqC Versions: 1.0, 1.1 & 1.2 und GOTO X

System und Speicherkapazität

Flash Memory: 2 Mbytes
SDRAM: 16 Mbytes

Anschlüsse

DVB-T ANT IN
DVB-T LOOP OUT
SAT IN
SAT OUT
RF Modulator LOOP IN
RF Modulator OUT (TO TV)
2 SCARTS TV (RGB, CVBS) / VCR (CVBS)
3 RCA (Video, Audio L&R)
S/PDIF: koaxial
Serielle Schnittstelle: RS 232, 9-Pin D-Sub Male Typ
Separater Netzschalter

Allgemeine Daten

Netzspannung: 90 - 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max 25 W
Leistungsaufnahme Standby: < 7 W
Betriebstemperatur: +0°C ~ 40 ° C
Lagertemperatur: -30°C ~ 80°C
Feuchtigkeit: 10% - 85%
Geräteabmessung (LxTxH) in mm: 280 x 235 x 60 mm
Gewicht: 1.6 kg
EAN code: 8717185443837