

STRONG SRT 6020 Digital FTA

DIGITAL TV



- Empfang von allen freien, digitalen TV- und Radioprogrammen über Satelliten
- Integrierter Smartkartenleser für Fotos und Musikdateien (JPG, MP3) und Software Updates
- VFD Display für Sendernamen oder Uhrzeitanzeige
- Mit Installations-Wizard
- Hervorragende digitale Bild- und Tonqualität
- 4.800 Programmspeicherplätze für 64 Satelliten
- 15 Sekunden Replay
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- 4 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Vorprogrammierte Sender auf Astra und Hotbird
- Einfache Installation & benutzerfreundliche Menüführung
- Zukunftssicher: Automatischer Softwareupdate über Satelliten (OTA)
- Mehrsprachige Menüführung (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Kroatisch, Rumänisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch
- Mehrsprachige Audiosprache und Untertitel
- Editierfunktionen: TV- oder Radioprogrammnamen und Satellitennamen
- Kindersicherung für Menü und Sender
- Teletext (OSD & VBI)
- Unterstützt DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 und GOTO X
- Elektronischer Programmführer (EPG) für laufende / folgende Programminformationen – Programmvorschau von bis zu 7 Tagen
- 10 Timerfunktionen für Aufnahme oder Schlafzeit mit 3 Modi (täglich, wöchentlich, einmalig)

Allgemeine Daten:

Netzspannung: 90~240 V AC 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: max 20 W

Leistungsaufnahme Standby: < 8 W

Betriebstemperatur: +0°C ~ 40 °C

Lagertemperatur: -30°C ~ 80°C

Feuchtigkeit: 10% - 85%

Geräteabmessung (WxDxH) in mm: 260 x 210 x 40

Gewicht: 1,2 kg

Irrtum und Änderungen vorbehalten

87 171 8544 2953

Anschlüsse:

SAT IN, SAT OUT

ANT IN, TO TV

2 SCARTS TV (RGB, CVBS) / VCR (CVBS)

S/PDIF koaxial

S-VIDEO Ausgang

Serielle Schnittstelle: RS 232, 9-Pin D-Sub Male Type

Separater Netzschalter

SD Kartenleser

Audio Decoder:

ISO/IEC 11172 LAYER I&II

Sampling rate: 32, 44.1, 48 kHz

Audio Art: Stereo, Joint stereo, Dual mono, Mono

Video Decoder:

Profilpegel MPEG2 MP@ML

Datenrate: Max. 60 Mbits/s

Bildauflösung: 720 x 576 (PAL), 720x 480 (NTSC) Pixel

Bildformat: 4:3, 16:9

System und Speicherkapazität:

Flash Memory: 16 Mbits

SDRAM: 64 Mbits

RF Modulator:

Kanäle: PLL CH 21~64

TV Standard: PAL-BG/I/DK

Tuner:

Front-End: DVB-S

Eingangsfrequenz: 950~2150 MHz

Eingangsspegel: -25~-65 dBm

LNB Speisung: 13/18 V DC (+/- 5%)

Max. 600 mA, Overload protected

DiSEqC Version: 1.0 und 1.2

Demodulator:

Modulation: QPSK

Symbolrate: 2~45 Ms/s und

SCPC & MCPC fähig für C- und KU-Band-Satelliten