

Super kleiner, vollwertiger Receiver für den Anschluss an die SCART Buchse von TV oder Video- oder DVD Recorder.
Fast unsichtbare Empfangs-Power mit vielen Extras.



- Für digitale frei empfangbare TV und Radioprogramme über Satelliten (z.B. ASTRA, HOT BIRD)
- Satelliten Receiver für den direkten Anschluss an den TV SCART (TV, VCR, DVD, Projektor, HIFI)
- Fernbedienung des Receivers mittels Infrarotauge
- 12 Volt Anschluss für unterwegs im Hausboot oder Wohnwagen (Adapter für Zigarettenanzünder optional)
- Einfache Installation & benutzerfreundliche Menüführung
- Vorprogrammierte Sender auf Astra und Hotbird
- Hervorragende digitale Bild- und Tonqualität
- 3000 Programmspeicherplätze
- Elektronischer Programmführer (EPG) für laufende und folgende Programminformationen mit Programmvorschau von bis zu 4 Tagen
- 6 Favoritenlisten für Radio- und TV Programme
- 10 Timer mit erweiterter Timer-Funktion
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Teletext (über Receiver und TV Fernbedienung), Untertitel
- Mehrere Sprachen für die Audiowiedergabe eines Programms wählbar (Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter)
- Software Update via Satellit (OTA)
- Kindersicherung für Menü und Sender
- Niedriger Stromverbrauch
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- Anschlüsse: SCART TV (CVBS, RGB), SAT IN, Infrarotauge, Netzadapter

Demodulator

Demodulation: QPSK
Symbolrate: 2 - 45 Msps

Video Decoder

Profilpegel: MPEG MP@ML
Datenrate: MPEG2 Video decoding (ISO/EC-13818) up to 60 Mbits/s
Bildauflösung: 720 x 576 pixels (PAL), 720x480 (NTSC)
Videoformat: PAL / NTSC
Bildformat: 4:3, 4:3 Letter Box, 16:9

Audio Decoder

MPEG Audio Layer I & II (Musicam)
Sampling rate: 32, 44.1, 48 kHz
Audio Art: Stereo, Joint Stereo, Dual Mono, Mono

Tuner

Eingangsfrequenz: 950~2150 MHz
Eingangspiegel: -25 ~ -65 dBm
DiSEqC Version: Version 1.0

System und Speicherkapazität

CPU: ST STi5188
Flash Memory: 2 Mbytes Serial Flash
SDRAM: 16 Mbytes

Anschlüsse

SAT IN
1 SCART TV (CVBS, RGB)
IR Sensor
DC IN (12V)

Allgemeine Daten

Netzadapter: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 12 V DC Max. 2A
Leistungsaufnahme (max): 15W
Leistungsaufnahme Standby: < 3W
Betriebstemperatur: +5° ~ +45° C
Lagertemperatur: -10° ~ +65° C
Feuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht kondensierend
Geräteabmessung (B x T x H) in mm: 138 x 57 x 20
Gewicht: 130g ohne Adapter (300g mit Adapter)

EAN 8717 185 44 3486