



Maximaler Pay-TV-Komfort durch 2 Common Interface Slots

Die erste Wahl für höchste TV-Ansprüche an Vielfalt und Komfort: blitzschnell auf Knopfdruck zwischen allen FTA- und Pay-TV-Programmen wählen - der luxuriös ausgestattete High-End Receiver mit 2 Common Interface Slots macht's möglich. Kein lästiges Kartenwechseln – stattdessen die volle Vielfalt des Fernsehangebots in bemerkenswerter Spitzenqualität genießen

- Empfang aller freien, digitalen TV- und Radioprogramme über Satelliten
- 2 Common Interface Schnittstellen – kompatibel zu allen Conditional Access Modulen
- Schnelle Programmwahl durch alphabetische Sortierung nach dem ersten Buchstaben
- Zoomfunktion für TV-Bilder
- VFD-Display für Sendernamen- oder Uhrzeitanzeige
- Separater Netzschalter für den stromsparenden Einsatz
- Integrierter UHF-Modulator
- Digitaler Ton über Koaxial-Ausgang (S/PDIF)
- Kindersicherung für Menü und Sender
- 4.000 Programmspeicherplätze für 60 Satelliten
- 4 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Einfache Installation und benutzerfreundliche Menüführung
- Hervorragende Bild- und Tonqualität
- Teletext über VBI und OSD
- Unterstützt DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 und GOTO X
- Elektronischer Programmführer (EPG) für laufende und folgende Programminformationen – Programmvorschau von bis zu 7 Tagen
- Audio und Untertitel mehrsprachig
- Menüführung mehrsprachig (OSD)
- Editierfunktionen für TV- und Radioprogramm- sowie Satellitennamen
- Zukunftssicheres, automatisches Software-Update über Satelliten (OTA)
- Automatischer, manueller oder Netzwerk-Sendersuchlauf
- Wahlweise Speicherung des zuletzt eingestellten oder des Lieblings-Senders
- 8 Timerfunktionen für Aufnahme- oder Schlafzeit mit 3 Modi
- 3 Spiele (Boxman, Tetris, Snake)
- Bedienungsfreundliche Fernbedienung mit Farbtasten
- Mosaikfunktion: Bildüberblick von 4 oder 9 TV-Sendern
- Niedriger Stromverbrauch

Demodulator:

Modulation: QPSK
Eingangssymbolrate: 2 ~ 45 Ms/s
SCPC- und MCPC-fähig für C- und KU-Band-Satelliten

Video Decoder:

Profilpegel: MPEG-2 MP@ML
Datenrate: Max 100 Mbits/s
Bildauflösung: 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) Pixel
Bildformat: 4:3, 16:9

Audio Decoder:

ISO/IEC 11172 LAYER I&II
Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz
Audio Art: Stereo, Mono

Tuner:

Front End: DVB-S
Eingangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz
Eingangspegel: -25 ~ -65 dBm
LNB Speisung: 13.5/18 V DC (+/- 5%)
Max 400 mA, überspannungsgeschützt
DiSEqC Version: 1.0, 1.2 und GOTO X

System und Speicherkapazität:

CPU: STi5105 @ 200 MHz
Flash Memory: 2 Mbytes
SDRAM: 16 Mbytes

Anschlüsse:

SAT IN
SAT OUT
ANT IN
TO TV
2 SCARTS: TV (RGB, CVBS) / VCR (CVBS)
S/PDIF: Koaxial Ausgang
Serielle Schnittstelle: RS 232, 9-Pin D-Sub Male Type
Separater Netzschalter

Allgemeine Daten:

Netzspannung: 90 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Max 20 W
Leistungsaufnahme Standby: < 8 W
Betriebstemperatur: +0°C ~ 40°C
Lagertemperatur: -30°C ~ 80°C
Feuchtigkeit: 10% - 85%, RH, nicht kondensierend
Abmessung (BxTxH) in mm: 260 x 210 x 40
Gewicht: 1,38 kg

EAN:87 171 8544 3011

Irrtum und Änderungen vorbehalten