

Tonbury

Modell
Jupiter DSP

Artikelnummer
910-0354

Digitaler CI-Receiver für Premiere geeignet



Eigenschaften:

- * Geeignet für PREMIERE
- * 4000 Programmspeicherplätze
- * benutzerfreundliches Multilanguage OSD
- * integrierter Teletext-Decoder
- * 2 CI-Schächte

Technische Daten:

Eingang	Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
	Verbindungsstecker	F-Typ
	Eingangsimpedanz	75 OHM
	Signalpegel	-25 bis 65 dBm
	LNB-Spannung	14/18V DC±5%
	22kHz Signal	22 kHz, 600mV p-p
	DiSEqC	Ver 1.2 / USALS
	Stromstärke	500mA max. Überlastungsschutz
	Demodulation	QPSK
	Symbolrate	2 bis 45 Ms/s
	Video	Dekodierung
Ausgang		NTSC / PAL (Auto)
Bildseitenverhältnis		16:9, 4:3, Auto
Auflösung		720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL)
Ausgangspegel		1V p-p / 75 OHM
Ausgangsanschluss		TV / VCR Scart
Audio	Dekodierung	MPEG Layer 2
	Bitrate	Max 384 kb/s
	Ausgangsimpedanz	600 OHM unabgeglichen
	Ausgangsanschluss	RCA / Chinch, TV / VCR Scart Digital Audio (S/PDIF) koax.
Serial Data	Anschluss	9 Pin D-Sub
	Signal	RS 232, 115,200 kb/s
Frontblende	4 Ziffern, 7 Segmente	
	Standby, CH Up / Down, VOL Up / Down	
Fernbedienung	15m max.	
Netzspannung	AC 110/240 V, 50/60 Hz	
Stromaufnahme	30 W max. ca. 6 W Standby	
Abmessung	320 x 245 x 60 mm	
Betriebstemp.	0°C bis 40°C	