



Key-Features

- HDTV PVR mit zwei HD-Tuner für zwei zeitgleiche HD-Aufnahmen
- Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i
- Front USB für den Anschluss eines externen Speichermediums
- Alphanumerisches Display
- 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen
- Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme

Die Neuauflage des TF 7700 HDPVR. Nun auch in hochglanz schwarz und mit zusätzlichem Lüfter zur Kühlung. Wie schon der TF 7700 HDPVR, versteht es auch der neue TF 7750 HDPVR, HDTV Sender in hervorragender Qualität auf Ihren Fernseher zu bringen und auch SDTV-Sendungen in HDTV-Auflösung zu skalieren, um Ihnen stets das bestmögliche Bild zu präsentieren.

Technische Daten:

- Twin-Receiver (2 HD-Tuner)
- Empfang nach DVB-S/DVB-S2 Standard in MPEG-2, MPEG-4 und H.264
- Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i
- Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)
- 2 Programme gleichzeitig aufnehmen während Sie ein Drittes ansehen oder eine der Aufnahmen timeshiften (Voraussetzung: 1 Programm auf einem der Aufnahmetransponder)
- Schneller Vor- und Rücklauf
- Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar
- 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen
- Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) (DiSEqC ist eine eingetragene Marke von Eutelsat / *DiSEqC 1.2 nicht in allen Ländervarianten enthalten)
- SCPC und MCPC empfangbar von C/Ku-Band
- Frequenzen für SMATV einstellbar
- Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme
- Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.)
- Unterstützung von mehreren Sprachen
- Kanallistenbearbeitung
- Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar
- Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic)
- Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display)
- Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide)
- Einfache Aufnahmeprogrammierung mit Hilfe des EPG
- Videotext und Untertitelunterstützung
- Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar
- 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge
- YUV & HDMI Videoausgang für HDTV
- Optischer Digital-Ausgang S/PDIF für Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
- Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion), USB und Internet möglich

Abmaße:

Breite: 43 cm, Tiefe: 26,5 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca.3,8 kg