



Der SBP-2000 setzt neue Maßstäbe, verbindet er doch die faszinierend scharfen Bilder eines HDTV-Receivers mit vielfältigen Multimediafunktionen.

Der SBP-2000 verfügt über einen USB-Anschluss für externe Speichermedien und sorgt für beste Bildqualität durch seine HDMI-Schnittstelle und das Upscaling von SDTV-Signalen nach HDTV-Auflösung.

Durch seine herausragende Bild- und Tonqualität, seine einfache Bedienung und die Vielzahl an Funktionen wird der SBP-2000 Sie mit Sicherheit überzeugen.

### Technische Daten

<b>DVB-Konforme A/V Dekodierung</b>	
Transport Stream	ISO/IEC 138-18 MPEG-2, H.264/AVC
Bildformat	4:3, 16:9
Videoauflösung	576i, 576p, 720p, 1080i
<b>Front Panel</b>	
Tasten	3 Tasten (POWER, CH-/+)
VFD	Numerische Serviceinformation oder Zeitanzeige
<b>CI-Slots / Conditional Access</b>	
PCMCIA	2 Schächte DVB Common Interface Standard
<b>Ein-/Ausgänge</b>	
HDMI	Digitaler AV Ausgang (HD)
TV-Scart	Video FBAS/S-VIDEO/RGB/YUV Ausgang Audio L/R Ausgang
VCR-Scart	Video FBAS Ausgang Audio L/R Ausgang Video FBAS/S-VIDEO/RGB/YUV Eingang für Bypass Audio L/R Eingang für Bypass
RCA / Cinch A/V	Video (YUV), Video (FBAS), Audio (L/R) Ausgang
S/PDIF	Digitaler Audio Ausgang
USB	1x USB 2.0 Host
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsstärke	90 ~ 250VAC, 50/60Hz
Stromverbrauch	< 1 Watt im Standby, max. 25 Watt im Betrieb
Typ	SMPS
<b>Abmaße</b>	
Grösse (BxHxT)	26 cm x 4,6 cm x 19 cm
Gewicht	ca. 1,2 kg

### Key-Features

- HDTV PVR-Ready zum Anschluss externer Speichermedien über USB
- Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i mit Upscaling von SD Inhalten
- Wiedergabe von DivX, DivX-HD, MKV- und VOB-Video dateien\*
- Anzeige von Untertiteln (\*.srt) bei Mediadateien
- Wiedergabe von MP3-Dateien und Anzeige von JPG-Bilddateien
- Timeshiftpuffer mit einer Länge von bis zu 5 Stunden
- Schneller Vor- und Rücklauf mit bis zu 64x Geschwindigkeit
- Numerisches Display
- 2 Common Interface-Schächte für PayTV Module
- Speicher für 7.000 TV- und 3.000 Radioprogramme
- Firmwareupdate über OTA und USB